



Produktinformationsblatt

Diskus- und Hammerwurfschutzgitter

Äusserst stabile Konstruktion aus Alu-Profil 80 x 80 mm, 8 Stützen mit Auslegern gewähren einen sicheren Stand. Schutzgitterhöhe 4,5 auf 5 m ansteigend. Nach vorn sind zwei grosse Klappen von 5 m Höhe angebracht. Diese Klappen können für Rechts- bzw. Linkswerfer fest arretiert werden. Als Schutz bei Nichtgebrauch der Anlage werden die Klappen auf 90° mit einem Profil gesichert. Lieferung in Alu-naturblank einschl. Netzhaken, Klappensicherung und Arretierung. Bodenhülsen mit Deckel bzw. Bodenrahmen je nach Ausführung der Anlage. Wichtig: Zur Vermeidung von Sturmschäden müssen die Schutznetze nach Gebrauch unbedingt abgenommen werden! Lieferung ohne Netz und ohne Hochziehvorrichtung.

Freistehend mit stabilem Bodenrahmen

Höhe: 5 auf 5,50 m ansteigend.

Artikelnummer: L3110



Zubehör zum Artikel

L3123 - Sandsack, ungefüllt - 30 x 60 cm

L3122 - Befestigungseinheit -



L3123



L3122

